

NVR502-32B



仕様

NVR502-32B	
映像・音声入力	
映像入力	32チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UpnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, Ipv6
ブラウザ	IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上) ※Windows
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI : 4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、 1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz / 1280×720/60Hz / 1024×768/60Hz VGA : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
双方向オーディオ	1チャンネル (RCA) ※オーディ入力と出力を使用
音声圧縮	G.711A、G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブ分割表示	1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32
スナップショット	
FTP/スケジュール/イベント	4チャンネルスナップショット 最大D1解像度
デコーディング	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大デコーディング	Ultra265/H.265 : 16MP×2台@30fps / 12MP×2台@30Fps / 8MP×4台@30fps / 5MP×6台@30fps / 4MP×8台@30fps / 3MP×10台@30fps / 1080p×16@30fps / 960p×32@25fps H.264 : 16MP×2台@30fps / 12MP×2台@30fps / 8MP×2台@30fps / 5MP×4台@30fps 4MP×6台@30fps / 3MP×8台@30fps / 1080p×14台@30fps / 720p×30@30fps / D1×32

HDD	
SATA	2×SATA
容量	各HDD最大16TB（最大HDD容量は環境温度により異なります）
ディスクグループ	対応
冗長ストレージ	対応
RAID	RAID 1
スマート	
VCA機能対応（カメラ）	顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、 温度検知(火災検知、喫煙検知、温度計測、煙&火災検知)、UMD(Ultra Motion Detection)、 ピープルカウント(人数カウント、群衆密度監視)、ビデオメタデータ、交通監視
VCA検索	自動車検索、二輪車検索、人体検索、一般検索、人数カウントレポート、ヒートマップ
スマート（カメラ）	全ch（合計最大8fps）顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD、ビデオメタデータ、交通監視
警報	
警報	デフォーカス検知、シーンチェンジ検知、置き去り検知、持ち去り検知、自動追尾、 モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスク容量低下、
外部インターフェイス	
ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front : 1×USB2.0/Rear : 1×USB2.0, 1×USB3.0
シリアルポート	RS485×1
アラーム入出力	入力8ch/出力2ch
一般	
電源	DC12V 3A
消費電力	20W以下（HDD別）
使用温度範囲	-10℃～+55℃ 湿度90%以下（結露しないこと）
外形寸法	W380mm×D315mm×H53mm
質量	約2.0kg（HDD別）
認証	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

寸法図

