

NVR302-16S2-P16



仕様

NVR302-16S2-P16

映像・音声入力	
映像入力	16チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
着信帯域幅	160Mbps
発信帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
録画解像度	8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	16チャンネル
録画・表示	
映像圧縮方式	H.265, H.264
録画解像度	8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大表示	8MP×2ch@30fps, 4MP×4ch@30fps, 3MP×5ch@30fps, 1080p×8ch@30fps

ストレージ	
SATA	1台 (1台増設可)
容量	2TB HDD (最大搭載容量20TB)
その他インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M/1000MB (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0,3.0各1)
アラーム入力/出力	入力4ポート/出力1ポート
PoE	
インターフェイス	16ポート10/100M (RJ-45)
最大電力	各30W 全体合計240W
規格	IEEE802.3at,IEEE802.3af
その他	
電源装置	AC100~240V
消費電流値	10W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	380×315×53mm (W×D×H)
重さ	約2.6kg (HDD別)

寸法図
