

NVR308-Xシリーズ



仕様

NVR308-64X	
映像・音声入力	
映像入力	64チャンネル
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
着信帯域幅	384Mbps
発信帯域幅	384Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
録画解像度	12M, 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	16チャンネル
録画・表示	
映像圧縮方式	H.265, H.264
録画解像度	12M, 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大表示	12MP×2ch@30fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×8ch@30fps, 1080p×16ch@30fps, 960p×32ch@25fps, 720p×36ch@30fps、D1×64ch@30fps

ストレージ	
SATA	8基(HDD1基当たり10TBまで 合計最大80TB)
RAID	RAID0,1,5,6,10
その他インターフェイス	
ネットワーク	2ポート10/100M/1000MB (RJ-45)
シリアルインターフェイス	RS232,RS485 各1
USB	3ポート (USB2.0×2,3.0×1)
アラーム入力/出力	入力16ポート/出力4ポート
その他	
電源装置	AC100~240V
消費電流値	25W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	442×426×89mm (W×D×H)
重さ	約5.7kg (HDD別)

寸法図

